

## FÖRKLARINGAR OCH FÖRESKRIFTER

SAMTLIGA MÅTT ANGES I MILLIMETER.  
FÄRDIGA GOLVHÖJDER LIKT BEFINTLIG  
BYGGNAD

— · — · — · = BRANDCELLSGRÄNS

 = VÄNDCIRKEL Ø 1500 mm

 = EJ BRUKBART UTRYMME

VUK = VATTENUTKASTARE  
STPR = STUPRÖR  
K = KYL  
F = FRY  
SK = SKAFFERI  
U = UGN (TVÅ STYCKEN, I ARBETSHÖJD)  
M = MICRO  
DM = DISKMASKIN  
HS = HÖGSKÅP  
L = LINNE  
G = GARDEROB  
ST = STÅDSKÅP  
TM = TVÄTTMASKIN  
TT = TORKTUMLARE  
TS = TORKSKÅP  
FF = FAST FÖNSTER  
FÖ = ÖPPNINGSBART FÖNSTER

MODULMÅTT KAN AVVIKA I VERKLIGHETEN  
FÖR DÖRRAR MED ÖPPNINGSMÅTT I  
VÄGG (STÖRRE ÄN ELLER LIKA MED) 1010 mm  
AVSER FRITT PASSAGEMÅTT MINST 800 mm  
FÖR DÖRRBLAD UPPSTÄLLT I 90°.  
FÖR DÖRRAR MED ÖPPNINGSMÅTT  
I VÄGG= 910 mm AVSER FRITT  
PASSAGEMÅTTMINST 760 mm  
FÖR DÖRRBLAD UPPSTÄLLT I 90°.

BEFINTLIG BYA = 249 m<sup>2</sup>  
BEFINTLIG LOA = 448 m<sup>2</sup>  
BEFINTLIG BIA = 224 m<sup>2</sup>

TILLKOMMANDE BYA = 52,6 m<sup>2</sup>  
TILLKOMMANDE LOA = 79,6 m<sup>2</sup>

Andersson  Nielsen AB

KA (Kontrollansvarig) – Byggrådgivning

UPPHANDLINGSRITNING

|                      |                       |                                                                         |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| RITNING<br>A-40-1-10 | SKALA<br>1 : 100 (A3) | <a href="http://andersson-nielsen.se/">http://andersson-nielsen.se/</a> |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|

## ENTRÉPLAN

Kyrkans hus i Brastad

|          |            |
|----------|------------|
| REVISION | DATUM      |
| 1        | 2023-09-08 |

KUND  
LYSEKILS PASTORAT

PROJEKT NR  
03

RITAD AV  
A DAHL

